

SL08-
M2KTB-Y

LED-baken continu branden/flitsen, IP66, Ø80mm 100-240V AC, aansluitklem/zoemer/geel



Specificaties

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| Afmetingen | Ø80mm x 126mm | Lichteffecten | Continu, knipperen en drievoudige flits |
| Bedrijfsspanning | 90-250V AC | Lichtsterkte | 85cd |
| Bijzonderheden | Knippert 180x/minuut of flits 120x/minuut | Materiaal | Polycarbonaat |
| CE-certificaat | Ja | Merk | Patlite |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC | Montage- en aansluittype | 2- gatenmontage/aansluitklem |
| Gebruikstemperatuur | -20°C tot +50°C | Nominale spanning | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Geluidsniveau (max) | 86dB | Nominale stroom | 100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A |
| Gewicht | 270g | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| IP-aanduiding | IP66 | Slagvastheid | 4,5G |
| Kabellengte | 500mm | Spanning | 115V AC / 230V AC |
| Kleur lens | Geel | UL-certificaat | Ja |
| Levensduur LEDs | 100 000h | Zoemer | Ja |

Goed om te weten

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

