

SL08-  
M2KTN-R

## LED baken, IP66, Ø80mm, 100-240V AC, aansluitklem, rood



### Specificaties

|                                       |  |                            |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Afmetingen                            | Ø80mm x 120mm                                    | Lichtsterkte               | 70cd                                       |
| Bedrijfsspanning                      | 90-250V AC                                       | Materiaal                  | Polycarbonaat                              |
| Bijzonderheden                        | Knippert<br>180x/minuut of<br>flitst 120x/minuut | Merk                       | Patlite                                    |
| CE-certificaat                        | Ja   | Montage- en aansluittype   | 2-gatenmontage/aansluitklem                |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC                               | Nominale spanning          | 100-240V AC (50/60Hz)                      |
| Gebruikstemperatuur                   | -20°C tot +50°C                                  | Nominale stroom            | 100V AC 0,08A / 240V AC 0,04A              |
| Gewicht                               | 260g   | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| IP-aanduiding                         | IP66   | Slagvastheid               | 4,5G                                       |
| Kabellengte                           | 500mm  | Spanning                   | 115V AC / 230V AC                          |
| Kleur lens                            | Rood   | UL-certificaat             | Ja   |
| Levensduur LEDs                       | 100 000h   | Zoemer                     | Nee  |
| Lichteffecten                         | Continu, knipperen en drievoudige flits          |                            |  |

### Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

