

SL10-M1JN-
Y

LED-baken | status/flitsen | Ø100mm | 12-24V DC | kabel | geel



Specificaties

Afmetingen	Ø100mm x 141mm	Lichtsterkte	100cd
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Knippert 180x/minuut of flitst 120x/minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	3-schroevenmontage/kabel
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	12-24V DC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	12V DC 0,22A / 24V DC 0,12A
Gewicht	370g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP23 / IP65 met rubberen afdichting	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Geel	Type	Vooraf geconfigureerd
Levensduur LEDs	100 000h	UL-certificaat	Ja
Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits	Zoemer	Nee

Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

