



Specificaties

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---|
| Afmetingen | Ø100mm x 140mm | Lichtsterkte | 80cd |
| Bedrijfsspanning | 10-30V DC | Materiaal | Polycarbonaat |
| Bijzonderheden | Knippert 180x/ minuut of flitst 120x/ minuut | Merk | Patlite |
| CE-certificaat | Ja | Montage- en aansluittype | 2- gatenmontage/aansluitklem |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC | Nominale spanning | 12-24V DC |
| Gebruikstemperatuur | -20°C tot +50°C | Nominale stroom | 12V DC 0,22A / 24V DC 0,12A |
| Gewicht | 360g | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| IP-aanduiding | IP66 | Slagvastheid | 4,5G |
| Kabellengte | 500mm | Spanning | 12V DC / 24V DC |
| Kleur lens | Groen | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Levensduur LEDs | 100 000h | UL-certificaat | Ja |
| Lichteffecten | Continu, knipperen en drievoudige flits | Zoemer | Nee |

Goed om te weten ⓘ

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

