

SL10-
M1KTN-R

LED baken, IP66, Ø100mm, 12-24V DC, aansluitklem, rood



Specificaties

Afmetingen	Ø100mm x 140mm	Lichtsterkte	85cd
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Knippert 180x/ minuut of flitst 120x/ minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	12-24V DC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	12V DC 0,22A / 24V DC 0,12A
Gewicht	360g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Rood	UL-certificaat	Ja
Levensduur LEDs	100 000h	Zoemer	Nee
Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits		

Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

