

SL15-
M1KTN-B

LED baken | IP66 | Ø150mm | 12-24V DC | aansluitklem | blauw



Specificaties

Afmetingen	Ø150mm x 201mm	Lichtsterkte	100cd
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Knippert 180x/minuut of flitst 120x/minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	3-gatenmontage/aansluitklem
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	12-24V DC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	12V DC 0,40A / 24V DC 0,24A
Gewicht	860g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Blauw	Type	Vooraf geconfigureerd
Levensduur LEDs	100 000h	UL-certificaat	Ja
Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits	Zoemer	Nee

Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

