



Specificaties

Afmetingen	Ø150mm x 201mm	Lichtsterkte	185cd
Bedrijfsspanning	90-250V AC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Knippert 180x/ minuut of flitst 120x/ minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	3- schroevenmontage/kabel
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	100-240V AC (50/60Hz)
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	100V AC 0,14A / 240V AC 0,06A
Gewicht	890g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP23	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	115V AC / 230V AC
Kleur lens	Blauw	Type	Vooraf geconfigureerd
Levensduur LEDs	100 000h	UL-certificaat	Ja
Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits	Zoemer	Nee

Goed om te weten ⓘ

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

