



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Afmetingen | Ø150mm x 201mm | Lichtsterkte | 180cd |
| Bedrijfsspanning | 90-250V AC | Materiaal | Polycarbonaat |
| Bijzonderheden | Knippert 180x/ minuut of flitst 120x/ minuut | Merk | Patlite |
| CE-certificaat | Ja | Montage- en aansluittype | 3-schroevenmontage/kabel |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC | Nominale spanning | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Gebruikstemperatuur | -20°C tot +50°C | Nominale stroom | 100V AC 0,14A / 240V AC 0,06A |
| Gewicht | 890g | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| IP-aanduiding | IP23 | Slagvastheid | 4,5G |
| Kabellengte | 500mm | Spanning | 115V AC / 230V AC |
| Kleur lens | Groen | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Levensduur LEDs | 100 000h | UL-certificaat | Ja |
| Lichteffecten | Continu, knipperen en drievoudige flits | Zoemer | Nee |

Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

