

A100AC230

G

Elektronische multitoonsirene | max. 110dB @ 1m | 24-260V AC/60-260V DC | grijs



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Aantal tonen | 64 | Kleur | RAL 7038 grijs |
| Afmetingen | 86mm x 86mm x 85mm | Materiaal | ABS |
| Alarmniveaus | 4 | Merk | E2S |
| Bedrijfsspanning | 230V AC | Model | Elektronische multitoonsirene |
| Bereik | 38m | Montagetype | Buitenliggende bevestigingsogen |
| CE-certificaat | Ja | Nominale spanning | 230V AC |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, cUL, Gost-R, EAC | Nominale stroom | 240V AC 15mA |
| EN 54-3 | Ja | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Effectief bereik | 38m @ 1KHz | Spanning | 230V |
| Gebruikstemperatuur | -40°C tot +66°C | Spanningstype | AC |
| Geluidsniveau (max) | 110dB(A) | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Gewicht | 370g | UL-certificaat | Ja |
| IP-aanduiding | IP66 | Volumeregeling | 12dB(A) |
| Kabelingang | 1x M20-uitsparing | | |

Goed om te weten i

Het volume kan via een potentiometer op de printplaat ingesteld worden.

