

A100DC24G

Elektronische multitoonsirene | max. 110 dB @ 1m | 10-60V DC | grijs



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Aantal tonen | 64 | Kabelingang | 1x M20-uitsparing |
| Afmetingen | 86mm x 86mm x 85mm | Kleur | RAL 7038 grijs |
| Alarmniveaus | 4 | Materiaal | ABS |
| Bedrijfsspanning | 10-60V DC | Merk | E2S |
| Bereik | 38m | Model | Elektronische multitoonsirene |
| CE-certificaat | Ja | Montagetype | Buitenliggende bevestigingsogen |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, cUL, EAC, GOST-R | Nominale spanning | 24V DC |
| EN 54-3 | Ja | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Effectief bereik | 38m @ 1KHz | Spanning | 24V |
| Gebruikstemperatuur | -40°C tot +66°C | Spanningstype | DC |
| Geluidsniveau (max) | 110dB(A) | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Gewicht | 260g | UL-certificaat | Ja |
| IP-aanduiding | IP66 | Volumeregeling | 12dB(A) |

Goed om te weten i

Het volume kan via een potentiometer op de printplaat ingesteld worden.

