

**D105AXDC0
24R-UL**

Elektronische multitoonsirene met stemopname, aluminium, max. 112dB @ 1m, 10-30V DC, rood



Specificaties

Aantal tonen	45	Kabelingang	2x M20-uitsparing
Afmetingen	147mm x 130mm x 180mm	Kleur	RAL 3000 rood
Alarmniveaus	4	Materiaal	Aluminium
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Merk	E2S
Bereik	60m	Montagetype	Buitenliggende bevestigingsogen
CE-certificaat	Ja	Nominale spanning	24V DC
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, cUL, EAC	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Effectief bereik	60m @ 1KHz	Spanning	24V
Gebruikstemperatuur	-25°C tot +55°C	Spanningstype	DC
Geluidsniveau (max)	110dB(A)	Type	Elektronische multitoonsirene met opnamemogelijkheid
Gewicht	1600g	UL-certificaat	Ja
IP-aanduiding	IP66	Volumeregeling	Volledig instelbaar

Goed om te weten i

Deze aluminium versie is UV bestendig. Daarnaast is het mogelijk om 4 boodschappen van 30s te maken.

D105AX

