

D112DC048
R

Elektronische multitoonsirene, aluminium behuizing, max. 119dB @ 1m, 30-60V DC, rood



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Aantal tonen | 45 | Kleur | RAL 3000 rood |
| Afmetingen | 147mm x 130mm x 125mm | Materiaal | Aluminium |
| Alarmniveaus | 3 | Merk | E2S |
| Bedrijfsspanning | 35-60V DC | Model | Elektronische multitoonsirene |
| Bereik | 60m | Montagetype | Buitenliggende bevestigingsogen |
| CE-certificaat | Ja | Nominale spanning | 48V DC |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, cUL | Nominale stroom | 48V DC 120mA |
| EN 54-3 | Ja | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Effectief bereik | 60m @ 1KHz | Spanning | 48V |
| Gebruikstemperatuur | -25°C tot +55°C | Spanningstype | DC |
| Geluidsniveau (max) | 119dB(A) | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Gewicht | 1600g | UL-certificaat | Ja |
| IP-aanduiding | IP66 | Volumeregeling | 12dB(A) |
| Kabelingang | 2x M20-uitsparing | | |

Goed om te weten

Deze aluminium versie is UV bestendig.