

MV121DC02
4G-UL

**Elektronische multitoon sirene | stemopname |
max. 126dB @ 1m | 10-30V DC | grijs**



Specificaties

Aantal tonen	45	Materiaal	ABS
Afmetingen	220mm x 323mm	Merk	E2S
Alarmniveaus	4	Model	Elektronische multitootsirene met opnamemogelijkheid
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Montagetype	Beugel in roestvrij staal 304
Bereik	300m	Nominale spanning	24V DC
CE-certificaat	Ja	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, cUL, EAC	Spanning	24V
Effectief bereik	300m @ 1KHz	Spanningstype	DC
Gebruikstemperatuur	-25°C tot +55°C	Type	Vooraf geconfigureerd
Geluidsniveau (max)	126dB(A)	UL-certificaat	Ja
Gewicht	2100g	Volumeregeling	Volledig instelbaar
IP-aanduiding	IP66 & IP67		
Kabelingang	2x M20-uitsparing		
Kleur	RAL 7038 grijs		

Goed om te weten i

De MA121 reeks is zowel IP66 als IP67 gecertificeerd. Op aanvraag is er ook een beugel in RVS 316 beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om 4 boodschappen van 30s te maken.

MV121

