

MV121DC02
4G-UL

Elektronische multitoon sirene met stemopname, max. 126dB @ 1m, 10-30V DC, grijs



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Aantal tonen | 45 | Materiaal | ABS |
| Afmetingen | 220mm x 323mm | Merk | E2S |
| Alarmniveaus | 4 | Model | Elektronische multitootsirene met opnamemogelijkheid |
| Bedrijfsspanning | 10-30V DC | Montagetype | Beugel in roestvrij staal 304 |
| Bereik | 300m | Nominale spanning | 24V DC |
| CE-certificaat | Ja | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, cUL, EAC | Spanning | 24V |
| Effectief bereik | 300m @ 1KHz | Spanningstype | DC |
| Gebruikstemperatuur | -25°C tot +55°C | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Geluidsniveau (max) | 126dB(A) | UL-certificaat | Ja |
| Gewicht | 2100g | Volumeregeling | Volledig instelbaar |
| IP-aanduiding | IP66 & IP67 | | |
| Kabelingang | 2x M20-uitsparing | | |
| Kleur | RAL 7038 grijs | | |

Goed om te weten i

De MA121 reeks is zowel IP66 als IP67 gecertificeerd. Op aanvraag is er ook een beugel in RVS 316 beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om 4 boodschappen van 30s te maken.

MV121

