

MV121DC02
4G-UL

Elektronische multitoon sirene met stemopname, max. 126dB @ 1m, 10-30V DC, grijs



Specificaties

Aantal tonen	45	Kabelingang	2x M20-uitsparing
Afmetingen	220mm x 323mm	Kleur	RAL 7038 grijs
Alarmniveaus	4	Materiaal	ABS
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Merk	E2S
Bereik	300m	Montagetype	Beugel in roestvrij staal 304
CE-certificaat	Ja	Nominale spanning	24V DC
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, cUL, EAC	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Effectief bereik	300m @ 1KHz	Spanning	24V
Gebruikstemperatuur	-25°C tot +55°C	Spanningstype	DC
Geluidsniveau (max)	126dB(A)	Type	Elektronische multitootsirene met opnamemogelijkheid
Gewicht	2100g	UL-certificaat	Ja
IP-aanduiding	IP66 & IP67	Volumeregeling	Volledig instelbaar

Goed om te weten i

De MA121 reeks is zowel IP66 als IP67 gecertificeerd. Op aanvraag is er ook een beugel in RVS 316 beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om 4 boodschappen van 30s te maken.

MV121

