

118190-02

TUBELED 40 II | ECO | 280mm | RGB-W

EAN: 4260556623115



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Aansluiting | M12 (A-code), 5-pin | Lenstype | Diffuus veiligheidsglas |
| Afmetingen | 280mm x 29mm x 40mm | Levensduur LEDs | >60 000h |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UKCA, ETL Listed | Lichtbron | LED |
| Dimbaar | Nee | Lichtrendement | 155lm/W |
| Gebruikstemperatuur | -30°C tot +70°C | Lichtstroom | R: 138lm G: 252lm B:84lm |
| Gewicht | 350g | Materiaal | Behuizing: aluminium lens: veiligheidsglas |
| IP-aanduiding | IP67/IP69K | Merk | LED2WORK |
| Kleur | RGB-W (daglicht) | Model | TUBELED 40 II RGB-W ECO |
| Kleurtemperatuur range | 5200K - 5700K | Nominale spanning | 24V DC |
| Kleurweergave index | >85 | Stralingshoek | 100° |
| Land van herkomst | Duitsland | Vermogen (max.) | 7W |
| Lengte | 280mm | | |

