

151390-01

TUBELED 40 II | Integrated | 740mm | RGB-W

EAN: 4260556624563



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Aansluiting | M12 (A-code), 5-pin | Lenstype | Diffuus veiligheidsglas |
| Afmetingen | 740mm x 74mm x 32mm | Levensduur LEDs | 60 000h |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UKCA, ETL Listed | Lichtbron | LED |
| Dimbaar | Nee | Lichtrendement | 126lm/W |
| Gebruikstemperatuur | -30°C tot +60°C | Lichtstroom | R : 480lm G : 690lm B : 300lm |
| Gewicht | 1200g | Materiaal | Behuizing: aluminium lens: veiligheidsglas |
| IP-aanduiding | IP67/IP69K | Merk | LED2WORK |
| Kleur | RGB-W (daglicht) | Model | TUBELED 40 II RGB-W Integrated |
| Kleurtemperatuur range | 5200K - 5700K | Nominale spanning | 24V DC |
| Kleurweergave index | >80 | Stralingshoek | 100° |
| Land van herkomst | Duitsland | Vermogen (max.) | 19W |
| Lengte | 740mm | | |

