

D1xB2LD2D  
C024MB1A1  
R/A

## LED baken | explosieveilig | 24V DC | amber



### Specificaties

|                                       |   |                            |  |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--|
| Aansluiting                           | 0,5-2,5mm <sup>2</sup> (20-14 AWG)                                | Kabelingang                | 2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT   |
| Afmetingen                            | Ø150mm x 253mm  | Kleur behuizing            | Rood   |
| Bedrijfsspanning                      | 18-30V DC   | Kleur lens                 | Amber  |
| CE-certificaat                        | Ja  | Levensduur LEDs            | >60 000h   |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2 | Lichteffecten              | Enkel-, twee- en drievoudig flitsen, high & low power permanent  |
| Codering IECEx/ATEX - GAS             | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)                | Lichtsterkte               | 338cd (1Hz flash), 174cd (high power permanent)  |
| Codering IECEx/ATEX - STOF            | II 2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C                       | Materiaal                  | Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Lens: high impact boriumsilicaat glas, Blindstop: messing, Beschermingsrooster: roestvrijstaal A4 316 |
| Gebruikstemperatuur                   | -55°C tot +80°C   | Merk                       | E2S  |
| Gewicht                               | 3,2kg   | Model                      | D1x  |
| Goed om te weten                      | Automatische synchronisatie op systemen met meerdere bakens       | Relatieve luchtvochtigheid | Gecoate printplaat, tot 99% RH   |
| IP-aanduiding                         | IP66 & IP67   | Type                       | LED baken  |
| Ingangsstroom                         | 500 mA @ 24V DC   |                            |  |

### Goed om te weten i

De D1xB2LD2 is verkrijgbaar als configuratie met een D1x alarmhoorn en extra D1x Xenon of LED bakens met of zonder D1xJ2 Ex d aansluitdoos. Neem contact op met 4K voor meer informatie

