

D1xB2LD2D
C024MB1A1
R/C

LED baken | ATEX | 24V DC | wit



Specificaties

Aansluiting	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)	Kabelingang	2x 3/4"NPT, 2x M20, 1x 3/4"NPT
Afmetingen	Ø150mm x 253mm	Kleur behuizing	Rood
Bedrijfsspanning	18-30V DC	Kleur lens	Wit
CE-certificaat	Ja	Levensduur LEDs	>60 000h
Certificaten, keurmerken, markeringen	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2	Lichteffecten	Enkel-, twee- en drievoudig flitsen, high & low power permanent
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C to +80°C (T6 +70°C)	Lichtsterkte	338cd (1Hz flash), 174cd (high power permanent)
Codering IECEx/ATEX - STOF	II 2D Ex tb IIIC T95°C Db Ta -55°C to +80°C	Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Lens: high impact boriumsilicaat glas, Blindstop: messing, Beschermingsrooster: roestvrijstaal A4 316
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +80°C	Merk	E2S
Gewicht	3,2kg	Model	D1x
Goed om te weten	Automatische synchronisatie op systemen met meerdere bakens	Relatieve luchtvochtigheid	Gecoate printplaat, tot 99% RH
IP-aanduiding	IP66 & IP67	Type	LED baken
Ingangsstroom	500 mA @ 24V DC		

Goed om te weten i

De D1xB2LD2 is verkrijgbaar als configuratie met een D1x alarmhoorn en extra D1x Xenon of LED bakens met of zonder D1xJ2 Ex d aansluitdoos. Neem contact op met 4K voor meer informatie

