

**D1xS2FDC0
24AB1A1R**

Multitootsirene | ATEX | 123 dB | 24V DC | rood



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Aanloopstroom | 815 mA @ 24V DC | Goed om te weten | Automatische synchronisatie bij gebruik meerdere sirenes |
| Aansluiting | 0,5-2,5mm ² (20-14 AWG) | IP-aanduiding | IP66 & IP67 |
| Aantal tonen | 64 | Ingangsstroom | 324 mA @ 24V DC |
| Afmetingen | Ø220mm x 334mm | Kabelingang | 2x M20 & 1x 1/2"NPT |
| Alarmniveaus | 4 | Kleur behuizing | Rood |
| Bedrijfsspanning | 12-54V DC | Materiaal | Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Blindstop: messing |
| CE-certificaat | Ja | Merk | E2S |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2 | Model | D1x |
| Codering IECEx/ATEX - GAS | II 2G Ex db IIC T5 - 55°C to +75°C | Relatieve luchtvochtigheid | Gecoate printplaat, tot 99% RH |
| Codering IECEx/ATEX - STOF | II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C to +75°C | Type | Elektronische multitootsirene |
| Effectief bereik | 200m @ 1 KHz | Volumeregeling | Volledig instelbaar |
| Gebruikstemperatuur | -55°C tot +80°C | | |
| Geluidsniveau (max) | 123dB(A) | | |
| Gewicht | 4kg | | |

Goed om te weten i

De D1xS1F is verkrijgbaar als configuratie met de D1x Xenon of LED bakens met of zonder D1xJ2 Ex d aansluitdoos. Neem contact op met 4K voor meer informatie.