

**D1xS2HDC0
24AB1A1R**

Multitootsirene | ATEX | 128 dB | 24V DC | rood



Specificaties

Aanloopstroom	815 mA @ 24V DC	Goed om te weten	Automatische synchronisatie bij gebruik meerdere sirenes
Aansluiting	0,5-2,5mm ² (20-14 AWG)	IP-aanduiding	IP66 & IP67
Aantal tonen	64	Ingangsstroom	324 mA @ 24V DC
Afmetingen	Ø403mm x 465mm	Kabelingang	2x M20 & 1x 1/2"NPT
Alarmniveaus	4	Kleur behuizing	Rood
Bedrijfsspanning	12-54V DC	Materiaal	Behuizing: LM6 marine grade aluminium, Blindstop: messing
CE-certificaat	Ja	Merk	E2S
Certificaten, keurmerken, markeringen	UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEX, Ex EAC, PESO, CSFM, SIL1 & SIL2	Model	D1x
Codering IECEx/ATEX - GAS	II 2G Ex db IIC T5 - 55°C to +75°C	Relatieve luchtvochtigheid	Gecoate printplaat, tot 99% RH
Codering IECEx/ATEX - STOF	II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C to +75°C	Type	Elektronische multitootsirene
Effectief bereik	350m @ 1 KHz	Volumeregeling	Volledig instelbaar
Gebruikstemperatuur	-55°C tot 85°C		
Geluidsniveau (max)	128dB(A)		
Gewicht	4,6kg		

Goed om te weten i

De D1xS2 is verkrijgbaar als configuratie met de D1x Xenon of LED bakens met of zonder D1xJ2 Ex aansluitdoos. Neem contact op met 4K voor meer informatie.